

Heizungsregelung analog Kompakt-Mischerregelung analog

Fachgroßhandel



**krom
schroder**



Elfaterm K 1



Elfatherm ME 80

- Funktionsanzeige über LED-Leuchten
- Integrierte Fühlerüberwachung
- Bedarfsabhängige Umwälzpumpenschaltung
- Einstellbare Schalthysterese von 5 - 20 K
- Einfache analoge Bedien-Oberfläche

Artikel-Bezeichnung	Einzelpreis brutto in €
Witterungsgeführter Heizungsregler K 1 Inkl. Analogschaluhr mit Tagesprogramm und Gangreserve Einsetzbar für einen Heizkreis mit Mischer	375,30
Witterungsgeführter Heizungsregler Kromschroder E25-ZMPW Inkl. Analogschaluhr mit Tagesprogramm und Gangreserve Einsetzbar für Heizkreis mit Mischer, ohne Mischer, Speicheransteuerung	449,20
Witterungsgeführter Kompakt-Heizungsregler ME 80, 15 Nm Stellmotor SM8-15ME + K1-Regelung, für einen Heizkreis mit Mischer Inkl. Analogschaluhr mit Tagesprogramm und Gangreserve Außenfühler und Vorlauffühler, Netzstecker 230 V	738,60
Stellmotor von WITA SM3-15 Drehmoment 30Nm, 150 sek. 90° 230V	236,30
FBR1 Fernbedienung mit Raumfühler, Wahlprogrammschalter, Sollwertverstellung, Einstellung Raumfühlereinfluss am Regler	79,85
Anbausatz 1 universal	33,20
Anbausatz 9 passend für Zentra-Mischer ZR und DR	59,50
Speicher / Kesselfühler SPFS/ KFS 1kΩ PTC Nr: 99676682	24,70
Außenfühler AFS 1kΩ PTC Nr: 99679001	27,20
Vorlaufanlegefühler VFAS 1kΩ PTC Nr: 99679051	30,50
Wandmontagesockel für K1-Regelung	31,00
Klemmleiste 1-10 für Schaltfeldeinbau vpm E25	23,00
Klemmleiste 11-20 für Schaltfeldeinbau vom E25	23,00

Stand 03-2020 Preise zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten weitere Regler auf Anfrage

Heizungsregelung digital




Lago 0321



Fernbedienung FBR2

- Bedarfsabhängige Umwälzpumpenschaltung
- Zeitsteuerung für Zirkulationspumpe
- Pumpen- und Mischerblockierschutz
- CAN-Bus Schnittstelle
- Pumpennachlaufzeit auf 5 Min. aktivierbar
- 2 Heizprogramme und 3 Heizzeiten pro Tag
- Legionellenschutzfunktion
- Relais- und STB-Test
- Gangreserve der Uhr > 10 Std.
- Fühlerwahl 5 kΩ NTC oder 1 kΩ PTC

Artikel-Bezeichnung	Einzelpreis brutto in €
Witterungsgeführter digitaler Heizungsregler Lago 0321 Für Wandmontage oder Schaltfeldeinbau Inkl. Wandmontagesockel, Außenfühler, Vorlauffühler Einbaumaße bei Schaltfeldeinbau: 96 x 144 mm Wahlweise einsetzbar für: <ul style="list-style-type: none"> - Heizkreis mit Mischer - Heizkreis ohne Mischer - Heizkreis mit Mischer und Heizkreis ohne Mischer - Heizkreis ohne Mischer und Warmwasserbereitung - Heizkreis mit Mischer und Warmwasserbereitung - Heizkreis mit Mischer, ohne Mischer und Warmwasserbereitung 	376,70
FBR2 Fernbedienung mit Raumfühler, Wahlprogrammschalter, Sollwertverstellung Abmessungen in mm H/B/T: 86/88/31 Farbe cremeweiß, Einstellung Raumfühlereinfluss am Regler	79,85
Speicher/ Kesselfühler SPF/KF 5kΩ NTC Länge 3m Nr: 99676769	24,70
Vorlauf-Anlegefühler VF 5kΩ NTC Länge 3m Nr: 99679073	30,50
Außenfühler AF 5 kΩ NTC Nr: 99679030	27,20

Stand 03-2020 Preise zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten weitere Regler auf Anfrage