

## Edelstahl - Solarspeicher

Artikel-Bezeichnung	Einzelpreis brutto in €
Rudert-Edelstahl-Solarspeicher Multi II 300 Liter Wärmetauscherfläche 0,8 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup> NL-Zahl: 9/12 Höhe: 1740mm, Durchm.: 700mm, Einbringmaß 500mm	<b>3.135,60</b>
Rudert-Edelstahl-Solarspeicher Multi II 350 Liter Wärmetauscherfläche 0,9 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup> NL-Zahl: 9/12 Höhe: 1940mm, Durchm.: 700mm, Einbringmaß 500mm	<b>3.478,80</b>
Rudert-Edelstahl-Solarspeicher Multi II 400 Liter Wärmetauscherfläche 0,9 m <sup>2</sup> / 1,7 m <sup>2</sup> NL-Zahl: 13/20 Höhe: 1735mm, Durchm.: 800mm, Einbringmaß 600mm	<b>3.837,60</b>
Rudert-Edelstahl-Solarspeicher Multi II 500 Liter Wärmetauscherfläche 0,9 m <sup>2</sup> / 1,7 m <sup>2</sup> NL-Zahl: 15/27 Höhe: 1990mm, Durchm.: 800mm, Einbringmaß 600mm	<b>4.050,80</b>
Rudert-Edelstahl-Solarspeicher Multi II 580 Liter Wärmetauscherfläche 0,9 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup> NL-Zahl: 16/24 Höhe: 1990mm, Durchm.: 850mm, Einbringmaß 650mm	<b>4.440,80</b>
Rudert-Edelstahl-Solarspeicher Multi II 750 Liter Wärmetauscherfläche 1,4 m <sup>2</sup> / 2,4 m <sup>2</sup> NL-Zahl: 15/47 Höhe: 2080mm, Durchm.: 950mm, Einbringmaß 750mm	<b>6.151,60</b>
Rudert-Edelstahl-Solarspeicher Multi II 1000 Liter Wärmetauscherfläche 1,8 m <sup>2</sup> / 2,4 m <sup>2</sup> NL-Zahl: 24/54 Höhe: 2080mm, Durchm.: 1050mm, Einbringmaß 850mm	<b>7.226,00</b>



- Isolierung abnehmbar
- Innenbeheizt mit Rohrschlange
- Fernwärme geeignet
- max. Betriebsdruck Heizung 25 bar
- Werkstoff: 1.4571
- NEODUL Isolierung (80mm EPS und 20 mm Vließ)  
Außenmantel aus stoßfestem Kunststoff in silbergrau oder weiß
- nachrüstbar mit Elektroheizeinsatz über Revisionsöffnung 120/180
- Effizienzklasse B (ab 580 Liter – EEK: C)
- Sonderanfertigungen möglich

**Stand: 04-2022**

Preise zzgl. MwSt.

Lieferung frei Haus

Änderungen vorbehalten