

## Solarflexrohr Edelstahl mit synthetischem Kautschuk

|   | Einzelpreis<br>brutto in € |
|---|----------------------------|
| Meterpreis Solarflexrohr Edelstahl <b>DN 16</b> mit Isolierung <u>14 mm</u><br>mit Fühlerleitung 2 x 0,5 UV-beständig | <b>22,70</b>               |
| Meterpreis Solarflexrohr Edelstahl <b>DN 16</b> mit Isolierung <u>20 mm</u><br>mit Fühlerleitung 2 x 0,5 UV-beständig | <b>25,50</b>               |
| Verschraubungssatz 4x DN16 Überwurf 3/4" IG + 2x Doppelnippel 3/4"<br>Mit Dichtungen und Einlegeringen                | <b>25,50</b>               |
| Verschraubungssatz 4x DN16 <u>metallisch dichtend</u> auf der Wellrohr-<br>seite mit Übergang auf 3/4" AG             | <b>39,00</b>               |
| Kupplung metallisch dichtend DN 16  | <b>21,00</b>               |
| <hr/>   |                            |
| Meterpreis Solarflexrohr Edelstahl <b>DN 20</b> mit Isolierung <u>14 mm</u><br>mit Fühlerleitung 2 x 0,5 UV-beständig | <b>26,00</b>               |
| Meterpreis Solarflexrohr Edelstahl <b>DN 20</b> mit Isolierung <u>20 mm</u><br>mit Fühlerleitung 2 x 0,5 UV-beständig | <b>29,50</b>               |
| Verschraubungssatz DN20 4x Überwurf 1" IG + 2 x Doppelnippel 1"<br>Mit Dichtungen und Einlegeringen                   | <b>32,40</b>               |
| Verschraubungssatz 4x DN20 <u>metallisch dichtend</u> auf der Wellrohr-<br>seite mit Übergang auf 1" AG               | <b>63,00</b>               |
| Kupplung metallisch dichtend DN 20  | <b>24,50</b>               |



- Lieferung in Meterware nach Vorgabe (max. 50 m möglich)
- max. Mediumtemperatur + 150°C (kurzzeitig + 175°C)
- Isolierung mit UV-stabiler PE-Schutzfolie
- Inkl. 2-adrigem Silikonkabel mit je 0,75 mm<sup>2</sup>
- Werkstoffnummer 1.4404 / PN 10
- Durchmesser DN 25 oder DN 32 auf Anfrage
- Single Flex-Rohre auf Anfrage

Kupplung + Verschraubung  
metallisch dichtend

