

## Fernwärmeleitung für Heizung u. Trinkwasser mit Weichschaum

	Einzelpreis Brutto in €
<b>AustroPex double - vorisoliertes Doppelrohr</b> vernetztes PE-Xa Rohr mit flexibler Weichschaumdämmung max. Betriebsdruck 6,6bar, max. Betriebstemperatur 95°C	
2 x DN 20 (25x2,3mm / Da=125mm)	46,90 / m
2 x DN 25 (32x2,9mm / Da=160mm)	62,30 / m
2 x DN 32 (40x3,7mm / Da=160mm)	78,85 / m
2 x DN 40 (50x4,6mm / Da=200mm)	114,80 / m
2x DN 50 (63x5,8mm / Da=200mm)	149,10 / m
<b>AustroPex WPP - Wärmepumpenrohr mit 2 Leerrohren</b> vernetztes PE-Xa Rohr mit flexibler Weichschaumdämmung max. Betriebsdruck 6,6 bar, max. Betriebstemperatur 95°C	
2 x DN 25, 1 x 32mm + 1 x 25mm Leerrohr (Da=125mm)	76,00 / m
2 x DN 32, 1 x 32mm + 1 x 25mm Leerrohr (Da=145mm)	90,85 / m
2 x DN 40, 1 x 32mm + 1 x 25mm Leerrohr (Da=160mm)	113,30 / m
<b>AustroPex Combi - vorisoliertes Doppelrohr</b> 2 x Fernwärme- und 2 x Sanitärrohre Sanitärrohr: max. Druck 10 bar, max. Temperatur 95°C	
2 x DN 25 / 1x DN 18 / 1x DN 14 (Da=160mm)	91,00 / m
2 x DN 25 / 1 x DN 23 / 1 x DN 14 (Da=160mm)	92,80 / m
2 x DN 32 / 1 x DN 29 / 1 x DN 18 (Da=200mm)	145,20 / m
<b>AustroPex WW Single</b> Vernetztes PE-Xa Rohr für Trinkwasser / Thermalwasser max Betriebsdruck: 10 bar, max Betriebstemperatur: 95°C	
DN 18 (25x3,5mm / Da=90mm)	32,80 / m
DN 23 (32x4,4mm / Da= 90mm)	37,50 / m
DN 29 (40x5,5mm / Da=125mm)	68,40 / m


**Austroflex**  
 Rohr-Isoliersysteme



**individueller Zuschnitt nach Vorgabe - kurze Lieferzeiten**

11-2023 Preise zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten Lieferung frei Haus ab 750.- € Netto

## Fernwärmeleitung für Heizung u. Trinkwasser mit PU- Schaum

	Einzelpreis Brutto in €
<b>2 x DN 20</b> (25x2,3mm / Da=125mm)	<b>50,40 / m</b>
<b>2 x DN 25</b> (32x2,9mm / Da=145mm)	<b>60,10 / m</b>
<b>2 x DN 32</b> (40x3,7mm / Da=160mm)	<b>84,60 / m</b>
<b>2 x DN 40</b> (50x4,6mm / Da=200mm)	<b>120,70 / m</b>
<b>2x DN 50</b> (63x5,8mm / Da=200mm)	<b>161,10 / m</b>


**Austroflex**<sup>®</sup>  
 Rohr-Isoliersysteme



### AustroPur Single - vorisoliertes Einzelrohr

vernetztes PE-Xa Rohr mit Polyurethan-Schaumdämmung  
 max. Betriebsdruck 6,6 bar, max. Betriebstemperatur 95°C

<b>DN 25</b> (32x2,9mm / Da=125mm)	<b>45,80 / m</b>
<b>DN 32</b> (40x3,7mm / Da=145mm)	<b>59,80 / m</b>
<b>DN 40</b> (50x4,6mm / Da=160mm)	<b>66,30 / m</b>



### Klemmübergänge mit Außengewinde für Fernwärmerohr

Schraubkupplungen in den gleichen Abmessungen lieferbar

<b>DN 20:</b> 25 x 2,3mm x 3/4" AG	<b>31,00</b>
<b>DN 25:</b> 32 x 2,9mm x 1" AG	<b>35,90</b>
<b>DN 32:</b> 40 x 3,7mm x 1 1/4" AG	<b>40,70</b>
<b>DN 40:</b> 50 x 4,6mm x 1 1/2" AG	<b>61,90</b>
<b>DN 50:</b> 63 x 5,8mm x 2" AG	<b>102,90</b>



### Gummi-Endkappen

Für alle Rohrvarianten (auch als Schrumpf-Endkappe erhältlich)

<b>2 x DN 25</b> (Da=125mm)	<b>26,90</b>
<b>2 x DN 32</b> (Da= 160mm)	<b>38,50</b>
<b>2 x DN 40</b> (Da=160mm)	<b>38,50</b>



## Weitere Produkte und Zubehör auf Anfrage

**11-2023** Preise zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten Lieferung frei Haus ab 750.- € Netto