



Faro V, Kos V, Tinos V, Paros V

Preisliste 1-2023



**Design-
Heizkörper**



Handtuchstange
optional erhältlich





Beschreibung	vertikaler Flachheizkörper; Faro V mit feinprofilierter Front, Kos V mit planer Front; geschlossene, leicht gebogene Seitenverkleidungen; Frontfläche und Seitenverkleidungen beidseitig verzinkt	
Anschlüsse	Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm) plus 4 x G 1/2" IG	
Bauhöhen	1500, 1800, 1950, 2100 mm	
Bautiefen	Typ 21	84 mm
	Typ 22	109 mm
Befestigung	mit Wandschienen (Heizkörper ohne Laschen); AK 2 bis 3 gemäß VDI 6036	
Lieferumfang	Heizkörper fertig montiert mit Seitenverkleidungen, komplett mit Wandschienen, Schrauben und Dübeln; Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen	
Betriebsdruck	6 bar	
Prüfdruck	8 bar	
Reg.-Nr. WSP Cert	Typen 21:	0323
	Typen 22:	0900
Beschichtung	nach DIN 55 900, KTL-Grundierung; Deckschicht aus Epoxydharzpulver, Farbton RAL 9016 Verkehrsweiß; andere RAL- und Sanitärfarben sowie metallische Farben und Edelstahl auf Anfrage	
Verpackung	montagefertig in stabilem Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt	

Kos V und Faro V

Bauhöhe mm	1500		1800		1950		2100	
	21	22	21	22	21	22	21	22
Baulänge mm								
320	€ 1316,57	1488,96	1402,40	1586,19	1449,19	1639,25	1488,18	1683,33
W70/55°C	679	796	708	833	748	866	780	926
W55/45°C	430	507	448	524	472	528	491	583
W45/35°C	248	294	258	294	273	290	282	335
470	€ 1518,27	1717,21	1626,78	1839,97	1689,79	1911,38	1735,34	1962,73
W70/55°C	964	1150	1063	1250	1122	1298	1170	1389
W55/45°C	610	730	672	786	709	792	737	874
W45/35°C	352	422	387	422	409	435	423	503
620	€ 1750,12	1979,85	1886,79	2134,25	1969,50	2227,62	2023,44	2288,62
W70/55°C	1249	1503	1417	1667	1496	1731	1561	1852
W55/45°C	790	950	896	1047	945	1055	983	1166
W45/35°C	455	548	516	548	546	580	565	670
770	€		2163,37	2446,96	2266,36	2563,55	2330,66	2636,23
W70/55°C			1771	2084	1873	2164	1951	2315
W55/45°C			1120	1309	1187	1319	1228	1457
W45/35°C			646	671	688	724	706	838
Reg.-Nr. WSP Cert	0323	0900	0323	0900	0323	0900	0323	0900

Rabattgestaltung beachten

Die Preise verstehen sich **inklusive** der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen, sowie **inklusive** Blind- und Entlüftungsstopfen.


Artikel	Bestell-Code	Preis in EUR
 <p>Handtuchstange für Kos V und Faro V (Rabattgruppe AZ0000) Baulänge 320 mm, Edelstahl matt gebürstet Baulänge 320 mm, Edelstahl poliert (Chrom-Optik) Baulänge 470 mm, Edelstahl matt gebürstet Baulänge 470 mm, Edelstahl poliert (Chrom-Optik) Baulänge 620 mm, Edelstahl matt gebürstet Baulänge 620 mm, Edelstahl poliert (Chrom-Optik) Baulänge 770 mm, Edelstahl matt gebürstet Baulänge 770 mm, Edelstahl poliert (Chrom-Optik)</p>	<p>AZ14BTKF00030000 AZ14BTKF00030000SSMBP AZ14BTKF00045000 AZ14BTKF00045000SSMBP AZ14BTKF00060000 AZ14BTKF00060000SSMBP AZ14BTKF00075000 AZ14BTKF00075000SSMBP</p>	<p>243,51 275,77 272,35 309,53 284,26 324,94 297,02 352,54</p>
 <p>Seitenteil für Kos V und Faro V (Rabattgruppe A1S000) Seitenteil für Typ 21 BH 1500 Seitenteil für Typ 21 BH 1800 Seitenteil für Typ 21 BH 1950 Seitenteil für Typ 21 BH 2100 Seitenteil für Typ 22 BH 1500 Seitenteil für Typ 22 BH 1800 Seitenteil für Typ 22 BH 1950 Seitenteil für Typ 22 BH 2100</p>	<p>A29211500000SP00 A29211800000SP00 A29211950000SP00 A29212100000SP00 A29221500000SP00 A29221800000SP00 A29221950000SP00 A29222100000SP00</p>	<p>42,45 45,67 47,26 48,95 45,87 49,80 51,75 53,75</p>
 <p>Befestigungs-Klammern für Seitenteile Kos V und Faro V (Rabattgruppe AZ0000) Typ 21 (6er Set) Typ 22 (6er Set)</p>	<p>AZ04MM9000510000 AZ04MM9000510100</p>	<p>5,25 5,53</p>
 <p>Wandbefestigung für Kos V und Faro V (Set) (Rabattgruppe A1S000) Befestigungssatz für Typ 21, 22 BL 320 RAL 9016 Befestigungssatz für Typ 21, 22 BL 470 RAL 9016 Befestigungssatz für Typ 21, 22 BL 620 RAL 9016 Befestigungssatz für Typ 21, 22 BL 770 RAL 9016 Befestigungssatz für Typ 21, 22 BL 320 Chrom-Optik Befestigungssatz für Typ 21, 22 BL 470 Chrom-Optik Befestigungssatz für Typ 21, 22 BL 620 Chrom-Optik Befestigungssatz für Typ 21, 22 BL 770 Chrom-Optik</p>	<p>AZ03MTKVF2030030 AZ03MTKVF2045030 AZ03MTKVF2060030 AZ03MTKVF2075030 AZ03MTKVF203003SCHRO AZ03MTKVF204503SCHRO AZ03MTKVF206003SCHRO AZ03MTKVF207503SCHRO</p>	<p>64,51 65,58 66,71 68,00 77,41 79,51 81,62 83,87</p>

Hinweis zur Bestell-Nummer: Der **fett gedruckte Bestandteil** entspricht der in Datenorm geführten Artikelnummer. Die komplette Bestell-Nummer ist, sofern nicht anders vermerkt, die Purmo Werksartikelnummer!

Tinos V

Bauhöhe mm	1800		1950		2100	
Typ	11		11		11	
Baulänge mm	€	Watt	€	Watt	€	Watt
325	1451,51	525 337 197	1499,94	583 379 226		
Watt 75/65/20 °C *	653		720			
Exponent n	1,2810		1,2418			
Gewicht (kg)	19,81		21,42			
Wasserinhalt (l)	3,5		3,8			
475	1683,70	786 505 296	1748,92	850 545 319		
Watt 75/65/20 °C *	976		1056			
Exponent n	1,2761		1,2811			
Gewicht (kg)	28,17		30,58			
Wasserinhalt (l)	5,3		5,5			
625	1952,80	1046 673 396	2038,39	1113 704 406	2094,32	1154 746 441
Watt 75/65/20 °C *	1298		1393		1429	
Exponent n	1,2711		1,3205		1,2575	
Gewicht (kg)	36,51		39,74		42,92	
Wasserinhalt (l)	6,8		7,1		7,4	
775			2345,65	1373 856 485	2412,25	1410 908 535
Watt 75/65/20 °C *			1729		1749	
Exponent n			1,3598		1,2685	
Gewicht (kg)			48,90		52,85	
Wasserinhalt (l)			8,8		9,1	

Bauhöhe mm	1800		1950		2100	
Typ	21		21		21	
Baulänge mm	€	Watt	€	Watt	€	Watt
325	1612,73	708 448 258	1666,60	748 472 272		
Watt 75/65/20 °C *	886		936			
Exponent n	1,3192		1,3231			
Gewicht (kg)	28,89		31,02			
Wasserinhalt (l)	6,5		7,1			
475	1870,77	1062 672 387	1943,28	1122 709 408		
Watt 75/65/20 °C *	1329		1405			
Exponent n	1,3192		1,3231			
Gewicht (kg)	42,92		45,90			
Wasserinhalt (l)	9,7		10,7			
625	2169,82	1417 896 517	2264,89	1496 945 544	2326,98	1561 983 563
Watt 75/65/20 °C *	1772		1873		1957	
Exponent n	1,3192		1,3231		1,3327	
Gewicht (kg)	56,94		60,77		65,41	
Wasserinhalt (l)	13,0		14,3		15,2	
775			2606,32	1870 1181 680	2680,23	1951 1228 704
Watt 75/65/20 °C *			2341		2446	
Exponent n			1,3231		1,3327	
Gewicht (kg)			75,65		81,45	
Wasserinhalt (l)			17,9		19,1	



Beschreibung vertikaler Flachheizkörper; Tinos V mit geraden Seitenabschlüssen, Paros V mit gebogenen Seitenabschlüssen; umlaufende Frontfläche beidseitig verzinkt

Anschlüsse Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm) plus 4 x G 1/2" IG, inklusive Blind- und Entlüftungstopfen

Bauhöhen 1800, 1950, 2100 mm

Bautiefen Typ 11: 73 mm
Typ 21: 97 mm

Befestigung 6 rückseitig aufgeschweißte Laschen zur Befestigung mit Winkelschienen, inkl. Aushebesicherung gemäß VDI 6036, AK 2

Lieferumfang Lieferung komplett mit Schrauben und Dübeln

Betriebsdruck 6 bar

Prüfdruck 8 bar

Reg.-Nr. WSP Cert Typ 11: 1030
Typ 21: 0323

Beschichtung nach DIN 55 900, KTL-Grundierung; Deckschicht aus Epoxdharzpulver, Farbton RAL 9016 Verkehrsweiß; andere RAL- und Sanitärfarben sowie metallische Farben auf Anfrage

Verpackung montagefertig in stabilem Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

Paros V

Bauhöhe mm	1800		1950		2100	
Typ	11		11		11	
Baulänge mm	€	Watt	€	Watt	€	Watt
380	1451,51	525 337 197	1499,94	583 379 226		
Watt 75/65/20 °C *	653		720			
Exponent n	1,2810		1,2418			
Gewicht (kg)	19,81		21,42			
Wasserinhalt (l)	3,5		3,8			
530	1683,70	786 505 296	1748,92	850 545 319		
Watt 75/65/20 °C *	976		1056			
Exponent n	1,2761		1,2811			
Gewicht (kg)	28,17		30,58			
Wasserinhalt (l)	5,3		5,5			
680	1952,80	1046 673 396	2038,39	1113 704 406	2094,32	1154 746 441
Watt 75/65/20 °C *	1298		1393		1429	
Exponent n	1,2711		1,3205		1,2575	
Gewicht (kg)	36,51		39,74		42,92	
Wasserinhalt (l)	6,8		7,1		7,4	
830			2345,65	1373 856 485	2412,25	1410 908 535
Watt 75/65/20 °C *			1729		1749	
Exponent n			1,3598		1,2685	
Gewicht (kg)			48,90		52,85	
Wasserinhalt (l)			8,8		9,1	

Bauhöhe mm	1800		1950		2100	
Typ	21		21		21	
Baulänge mm	€	Watt	€	Watt	€	Watt
405	1612,73	708 448 258	1666,60	748 472 272		
Watt 75/65/20 °C *	886		936			
Exponent n	1,3192		1,3231			
Gewicht (kg)	28,89		31,02			
Wasserinhalt (l)	6,5		7,1			
555	1870,77	1062 672 387	1943,28	1122 709 408		
Watt 75/65/20 °C *	1329		1405			
Exponent n	1,3192		1,3231			
Gewicht (kg)	42,92		45,90			
Wasserinhalt (l)	9,7		10,7			
705	2169,82	1417 896 517	2264,89	1496 945 544	2326,98	1561 983 563
Watt 75/65/20 °C *	1772		1873		1957	
Exponent n	1,3192		1,3231		1,3327	
Gewicht (kg)	56,94		60,77		65,41	
Wasserinhalt (l)	13,0		14,3		15,2	
855			2606,32	1870 1181 680	2680,23	1951 1228 704
Watt 75/65/20 °C *			2341		2446	
Exponent n			1,3231		1,3327	
Gewicht (kg)			75,65		81,45	
Wasserinhalt (l)			17,9		19,1	

* Normwärmeleistung nach DIN EN 442: Watt/m

Rabattgestaltung beachten

Preis in €	111	Watt 70/55/20°C
	222	Watt 55/45/20°C
	333	Watt 45/35/20°C

Die Preise verstehen sich **inklusive** der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen, sowie **inklusive** Blind- und Entlüftungstopfen.

Die vorgenannten Preise verstehen sich ab Werk, inklusive Verpackung und exklusive MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der PG Germany GmbH.
Durch diese Ausgabe verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit.

143103_PURMO_PL-VERTIKAL-HK_11/22_DE_PDF_1

PG GERMANY GMBH

Postfach 1325
D-38688 Goslar
T. +49 (0) 5324 808-0
F. +49 (0) 5324 808-999
info@purmo.de
www.purmo.de

Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Purmo Group darf kein Teil dieser Broschüre vervielfältigt werden. Die Purmo Group übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten oder für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs der darin enthaltenen Informationen.

