

Solarflexrohr Edelstahl mit synthetischem Kautschuk

	Einzelpreis brutto in €
Meterpreis Solarflexrohr Edelstahl DN 16 mit Isolierung <u>14 mm</u> mit Fühlerleitung 2 x 0,5 UV-beständig	25,00
Meterpreis Solarflexrohr Edelstahl DN 16 mit Isolierung <u>20 mm</u> mit Fühlerleitung 2 x 0,5 UV-beständig	28,00
Verschraubungssatz 4x DN16 Überwurf 3/4" IG + 2x Doppelnippel 3/4" Mit Dichtungen und Einlegeringen	28,00
Verschraubungssatz 4x DN16 <u>metallisch dichtend</u> auf der Wellrohr- seite mit Übergang auf 3/4" AG	42,90
Kupplung metallisch dichtend DN 16	23,10
<hr/>	
Meterpreis Solarflexrohr Edelstahl DN 20 mit Isolierung <u>14 mm</u> mit Fühlerleitung 2 x 0,5 UV-beständig	28,60
Meterpreis Solarflexrohr Edelstahl DN 20 mit Isolierung <u>20 mm</u> mit Fühlerleitung 2 x 0,5 UV-beständig	32,50
Verschraubungssatz DN20 4x Überwurf 1" IG + 2 x Doppelnippel 1" Mit Dichtungen und Einlegeringen	35,60
Verschraubungssatz 4x DN20 <u>metallisch dichtend</u> auf der Wellrohr- seite mit Übergang auf 1" AG	69,30
Kupplung metallisch dichtend DN 20	26,95
<ul style="list-style-type: none"> • Lieferung in Meterware nach Vorgabe (max. 50 m möglich) • max. Mediumtemperatur + 150°C (kurzzeitig + 175°C) • Isolierung mit UV-stabiler PE-Schutzfolie • Inkl. 2-adrigem Silikonkabel mit je 0,75 mm² • Werkstoffnummer 1.4404 / PN 10 • Durchmesser DN 25 oder DN 32 auf Anfrage • Single Flex-Rohre auf Anfrage 	<p>Kupplung + Verschraubung metallisch dichtend</p> 



Stand: 06-2022 - Preise zzgl. MwSt. - Änderungen vorbehalten - Preise freibleibend